

Программное обеспечение для автомобильных весов позволяет автоматизировать процесс взвешивания и расширить функционал весоизмерительного оборудования. Применение специализированного программного обеспечения незаменимо для организации эффективного весового учета на современном предприятии.



## Программное обеспечение для автовесов 1С

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Программа встраивается в АСУ и ИС в качестве драйвера весового терминала с помощью технологий сервера автоматизации (сервер DCOM) и предназначена для чтения (с последовательного COM порта) параметров весовых терминалов, показаний массы и простейшего экспорта данных в другие приложения.

Рекомендуется к применению в информационных системах (ИС) технологического и коммерческого учета взвешиваний, а также автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) в любых отраслях промышленности.

#### **Удобная архитектура DCOM сервера автоматизации.**

Программа представляет собой DCOM-объект автоматизации, имеет интерфейс подключения в различные программные среды. В дистрибутиве имеются примеры подключения клиентов в 1С Предприятие 7.7, 8.0 и DELPHI. Есть возможность свернуть форму в трей и сделать работу программы-драйвера незаметным для пользователя.

Возможность удаленного доступа к программе позволит реализовать систему любой сетевой конфигурации, примеры удаленного подключения есть в дистрибутиве. Запуск программы клиента удаленно в терминале MS Windows Server, позволит разгрузить компьютер на весовой, а всю базу данных хранить на сервере, повысив тем самым надежность.

#### **Поосное взвешивание транспорта в движении.**

Программный объект может регистрировать поосное взвешивание транспорта в движении и экспортировать данные о скорости и массе каждой оси в программы разработчиков (1С Предприятие 7.7, 8.0, DELPHI и другие).

#### **Дополнительные возможности по визуализации и фильтрации значений массы.**

Программа имеет возможность отображать графики измерений веса. В любой момент можно увидеть изменение показаний за последние 10 минут и вывести на печать. Встроены возможности цифровой фильтрации сигнала несколькими видами фильтров.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кабель для подключения к COM-порту ПК, 2 м;
- Программное обеспечение на флеш-карте
- Ключ.